

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWIERZCHNI SOLIDOWEJ KRION™
01 Nazwa produktu / firma

Nazwa produktu:	KRION™ Solid Surface
Firma:	SYSTEMPOOL S.A. Porcelanosa Grupo Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 1 - P.O./Box 372 12540 Villarreal (Castellón) SPAIN www.system-pool.com - system-pool@system-pool.com
Telefon/ Fax Nac. / Fax Exp.:	(+34) 964 50 64 64 / 964 50 64 81 / (+34) 964 50 64 80

02 Stosowanie i pielęgnacja KRION™ Solid Surface

Nowo zamontowana powierzchnia KRION™ Solid Surface ma wykończenie matowe, błyszczące lub satynowe. Aby uzyskać bardziej intensywne lub specjalne zastosowania, można je również zainstalować z matowym wykończeniem.

Postępując zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji satynowanego wykończenia, powierzchnia z czasem stanie się łagodniejsza. Jeśli wybierzesz matowe wykończenie, blat będzie miał głęboki, jednolity, kamienny wygląd.

Wyprodukowaliśmy te proste wskazówki, które pomogą Ci zachować wygląd i odczucie Twojej KRION™ Solid Surface.

03 Czyszczenie i konserwacja satynowanego wykończenia KRION™

Satynowe wykończenie z lekkim połyskiem jest zalecane do użytku domowego i komercyjnego, szczególnie dlatego, że jest łatwe do czyszczenia i konserwacji.

Aby uzyskać doskonałe wykończenie, należy zawsze czyścić okrągłymi ruchami i równomiernie całą powierzchnię. Ciemniejsze kolory mogą wymagać częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego wykończenia.

Do codziennego czyszczenia

Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi kremowymi środkami do czyszczenia z mikrocząsteczkami. Następnie optucz i osusz powierzchnię ręcznikiem. Do codziennej konserwacji zalecane są produkty do wybielaczy kremowych dostępne w domach towarowych lub produkty takie jak krem CIF™ lub krem VIM™.

Dla uporczywych plam

Zastosuj delikatny krem do czyszczenia z mikrocząsteczkami, używając niebieskiej wkładki ScotchBrite™, czyść ruchem okrężnym. Następnie optucz i osusz powierzchnię ręcznikiem. Po usunięciu uporczywych plam, codzienne czyszczenie należy przeprowadzać wilgotną ściereczką, aby powierzchnia była równomierna.

Do trwałych plam

Nałóż środek do mycia kremów za pomocą zielonej podkładki ScotchBrite™, tylko w obszarze z plamą, delikatnie pocieraj kolistymi ruchami. Następnie zrób to samo z niebieskim podkładem ScotchBrite™, a następnie wilgotną ściereczką, czyszcząc na większym obszarze, aby zapewnić jednolite wykończenie.

Czyszczenie zlewów

Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie nałóż kremowy wybielacz na całą powierzchnię i zostaw na noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy.



04 Czyszczenie i konserwacja błyszczącej powierzchni stałej KRION[™]

Błyszczące wykończenie, charakteryzujące się jakością i optymalną jakością, jest zalecane tylko do zastosowań dekoracyjnych. Wykończenie o wysokim połysku wymaga bardzo starannej konserwacji, co oznacza, że nie jest zalecane do normalnych zastosowań.

Aby uzyskać doskonałe wykończenie, zawsze wcieraj w regularne ruchy okrężne bez stosowania nadmiernej siły. Zastosuj zabiegi czyszczące równomiernie na całej powierzchni. Ciemniejsze kolory mogą wymagać częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego wykończenia.

Do codziennego czyszczenia

Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi kremowymi środkami do czyszczenia z mikrocząsteczkami. Następnie spłucz i osusz powierzchnię za pomocą szmatki. Do codziennej pielęgnacji stosuj żel wybielający dostępny w domach towarowych lub produkty czyszczące z mikrocząsteczkami, takimi jak krem Vim[™] lub krem Cif[™].

Dla uporczywych plam

Nałóż codzienny środek czyszczący za pomocą podkładki Scotch Brite[™] z białymi mikrowłóknami, tylko w obszarze plamy i delikatnie potrzyj kolistymi ruchami. Następnie użyj czystej szmatki, aby nałożyć lakier samochodowy, dostępny w lakierniach i specjalistycznych punktach sprzedaży. Stopniowo rozszerzać polerowany obszar, aby zapewnić jednolite wykończenie.

Do trwałych plam

Zastosuj codzienny środek czyszczący, używając niebieskiego podkładu Scotch Brite[™], tylko w obszarze plamki, a następnie delikatnie potrzyj kolistymi ruchami. Następnie nałóż codzienny środek czyszczący za pomocą podkładki Scotch Brite[™] z białymi mikrowłóknami, tylko w obszarze plam i delikatnie przetrzyj kolistymi ruchami. Następnie użyj czystej szmatki, aby nałożyć lakier samochodowy, dostępny w lakierniach i specjalistycznych punktach sprzedaży. Stopniowo rozszerzać polerowany obszar, aby zapewnić jednolite wykończenie.

Czyszczenie zlewów

Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie nałóż kremowy wybielacz na całą powierzchnię i zostaw na noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy.



05 Czyszczenie i konserwacja matowej powierzchni stałej KRION[™]

Matowe wykończenie jest szczególnie polecane do obszarów o dużym natężeniu ruchu z niskim połyskiem lub bez połysku, w laboratoriach lub w obszarach stale narażonych na trwałe zabrudzenia. Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zawsze używać ruchu kołowego i równomiernie nanieść środki czyszczące na całą powierzchnię. Ciemniejsze kolory mogą wymagać częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego wykończenia.

Do codziennego czyszczenia i trudnych lub trwałych plam

Czyść za pomocą zielonej podkładki ScotchBrite[™] i używaj środków czyszczących z mikrocząsteczkami. Pocierać ruchem okrężnym, a następnie spłukać i osuszyć powierzchnię za pomocą ręcznika.

Do codziennej konserwacji zaleca się produkty do wybielaczy kremowych dostępne w domach towarowych, Ajax[™] lub produkty takie jak krem CIF[™] lub krem VIM[™].

KRION[®] Solid Surface

Ref. GT03en

Wersja 1 - wersja 03/12/2014

05 Czyszczenie i konserwacja matowej powierzchni stałej KRION[™]

Czyszczenie zlewów

Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie natóż kremowy wybielacz na całą powierzchnię i zostaw na noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy.



07 Wytyczne dotyczące opieki. Ostrzeżenia

- ✓ Unikaj nadmiernego ciepła na blacie. KRION[™] jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach, ale ekstremalne ciepło może uszkodzić jakąkolwiek powierzchnię.
- ✓ Podczas układania naczyń, które zostały niedawno ściągnięte z płyty grzewczej lub piekarnika na wierzchu KRION[™], należy stosować ochroniacze powierzchni, zwłaszcza jeśli są one wykonane z żeliwa.
- ✓ Unikaj garnków i patelni nakładających się na pierścienie na płycie grzewczej.
- ✓ Unikaj bezpośredniego kontaktu z urządzeniami emitującymi ciepło.
- ✓ Podczas wlewania wrzących płynów do zlewów KRION[™] należy jednocześnie uruchomić kran zimnej wody.
- ✓ Unikaj przesuwania ciężkich lub twardych przedmiotów po plamach lub powierzchniach błyszczących.
- ✓ Unikaj szkodliwych produktów chemicznych, takich jak środki do czyszczenia odpływów lub rozpuszczalniki do farb. Szybko usuwaj wszelkie rozpryski produktów chemicznych za pomocą dużej ilości wody z mydłem, aby zapobiec uszkodzeniom.
- ✓ Unikaj uderzania przedmiotów o zewnętrzne narożniki blatów KRION[™].
- ✓ Użyj deski do krojenia, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.



KRION[®] Solid Surface

Wersja 1 - wersja 03/12/2014

Ref. GT03en

08 Naprawy

KRION[™] można całkowicie naprawić. Każda niedoskonałość wpływająca na produkt powstały z różnic może zostać przywrócona do pierwotnego wyglądu.

Różne sposoby naprawy materiału będą zależeć od rodzaju uszkodzenia produktu. Jeśli musisz dodać KRION[™] do uszkodzonego obszaru, spróbuj upewnić się, że ma on ten sam numer partii co reszta sekcji, aby zminimalizować różnice w kolorze.

Z tego powodu zalecamy zachować różnicę w stosunku do tego samego arkusza używanego do gotowego produktu, który będzie używany do przyszłych napraw.

Naprawa zadrapań

Zieloną podkładkę Scotch Brite można użyć do przywrócenia większości białych powierzchni KRION[™]. W przypadku innych zadrapań papier ścierny P240 jest zwykle wystarczający.

W przypadku dużych zadrapań należy zastosować szlifierkę obrotową, szlifując cały produkt.

